

# PGP® ULTRA

Radio: **4,9 a 14,0 m**  
Caudal: **0,07 a 3,23 m³/h; 1,2 a 53,8 l/min**  
Conexión: **¾"**

## CARACTERÍSTICAS

- Modelos: Aéreo, 10 cm, 30 cm
- Configuración del sector: de 50° a 360°
- Cubierta de goma instalada de fábrica
- Ajuste del sector por la parte superior
- Mecanismo de verificación rápida del sector
- Engranaje lubricado por agua
- Tipos de boquilla: 34
- Modelos de boquilla: de 1,5 a 8,0 azul, de 2,0 a 4,0 LA gris, de 0,50 a 3,0 negra, de 6,0 a 13,0 verde, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Período de garantía: 5 años
- ▶ Retorno automático del sector
- ▶ Accionamiento no desmontable
- ▶ Círculo completo o sectorial en un mismo modelo
- ▶ Tornillo retenedor plano o con cabeza
- ▶ Identificación de agua reciclada
- ▶ Válvula antidrenaje (hasta 3 m de desnivel)

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Radio: de 4,9 a 14,0 m
- Caudal: de 0,07 a 3,23 m³/h; de 1,2 a 53,8 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bar; de 170 a 450 kPa
- Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 7,0 bar; de 140 a 700 kPa
- Pluviometrías: 10 mm/h aprox.
- Trayectoria boquilla: Est. = 25°, ángulo bajo = 13°
- ▶ = *Descripciones detalladas de funciones avanzadas en la página 20*



### PGP Ultra agua reciclada

Disponible como opción instalada de fábrica en todos los modelos.



### PGP Ultra

Fácil ajuste de radio y sector



### PGP-00

Altura total: 19 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Conexión: ¾"



### PGP-04

Altura total: 19 cm  
Altura de emergencia: 10 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Conexión: ¾"



### PGP-12

Altura total: 43 cm  
Altura de emergencia: 30 cm  
Diámetro expuesto: 4,5 cm  
Conexión: ¾"

## PGP-ULTRA - ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modelo   | 2 | Características estándar  | 3 | Características opcionales   | 4 | Boquillas opcionales  |
|---|--|---|---|---|--|---|---|
|   | <p><b>PGP-00</b> = Aéreo</p> <p><b>PGP-04</b> = Emergencia de 10 cm</p> <p><b>PGP-12</b> = Emergencia de 30 cm</p> |   | <p>Sector ajustable, vástago de plástico, 8 boquillas estándar y 4 boquillas de ángulo bajo</p> |   | <p><b>CV</b> = Válvula antidrenaje</p> <p><b>CV-R</b> = Válvula antidrenaje e ID de agua reciclada</p> |   | <p><b>Azul 1,5 - 8,0</b><br/><b>Gris Ángulo Bajo</b><br/><b>Negras de Radio Corto</b><br/><b>Verdes de Alto Caudal</b><br/><b>MPR-25-Q, T, H, F</b><br/><b>MPR-30-Q, T, H, F</b><br/><b>MPR-35-Q, T, H, F</b><br/><b>de 1,5 a 4,0</b> = Solo las boquillas 1,5 - 4,0 se instalan en fabrica</p> |