

SERIE G900

Modelos: G990 & G995

Radio: 22,3 a 31,4 m

Caudal: 6,7 a 19,04 m³/h; 111,7 a 317,2 l/min

CARACTERÍSTICAS

- Modelos:
 - G990 – Círculo completo
 - G995 – Sectorial (40° - 360°)
- Mecanismo de verificación rápida de sector (QuickCheck™)
- Boquillas de doble trayectoria:
 - 8 de trayectoria estándar (22,5°)
 - 8 de trayectoria de ángulo bajo (15°)
- Rango de boquillas: #25 a #73
- Boquilla con la exclusiva tecnología PressurePort™
- Opción de boquilla trasera "Contour"
- Engranaje lubricado por agua

Todas las funciones avanzadas del TTS
Con opción de decodificador incorporado (DIH)



G990C

Altura de emergencia: 8 cm
 Altura total: 34 cm
 Diámetro de la tapa: 19 cm
 Rosca: 1½" hembra ACME



G995E

Altura de emergencia: 8 cm
 Altura total: 34 cm
 Diámetro de la tapa: 19 cm
 Rosca: 1½" hembra ACME

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- G990
 - Radio: 22,3 a 31,4 m
 - Caudal: 6,93 a 18,92 m³/h; 115,5 a 315,3 l/min
 - Intervalo de presión: 5,5 a 8,3 bar; 550 a 830 kPa
- G995
 - Radio: 20,1 a 29,6 m
 - Caudal: 6,7 a 19,04 m³/h; 111,7 to 317,2 l/min
 - Intervalo de presión: 5,5 a 8,3 bar; 550 a 830 kPa
- Todas las turbinas TTS tienen una presión nominal de 10 bar; 1.000 kPa

OPCIONES

- C – Check-O-Matic aguanta hasta 8m de desnivel y transforma sistemas hidráulicos normalmente abiertos por las conexiones superiores
- D – Decodificador incorporado con todas las especificaciones del modelo "E"
- DD – Decodificador de 2 estaciones incorporado con todas las especificaciones del modelo "E"
- E – Electroválvula incorporada con regulador de presión, selector de encendido-apagado automático. Solenoides de 210 mA (370 mA en arranque) 50 Hz y de 190 mA (350 mA al arranque) 60 Hz con émbolo cautivo y purgado interno

* Todos los aspersores DIH llevan incluidos 2 conectores IBM DBRY-6 para cables de 2 hilos. Ver en la página 192 las recomendaciones para la toma a tierra.

= Los detalles de las características avanzadas de TTS y DIH se encuentran en las páginas 162 y 164

G990 & G995 – ESPECIFICACIÓN: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1	Modelo	2	Opciones de válvula	3	Boquilla	4	Regulación*	5	Opciones
	G990 = Círculo completo		C = Check-O-Matic* D = Decodificador y electroválvula incorporada DD = Decodificador de 2 estaciones y electroválvula incorporada E = Electroválvula incorporada		25 a 73 = G990 boquilla instalada*		P8 = 80 PSI (boquillas 25 a 53) P1 = 100 PSI (boquillas 53 a 73) P2 = 120 PSI (boquilla 73)		S = SSU*
	G995 = Sectorial 40° - 360°		C = Check-O-Matic* D = Decodificador y electroválvula incorporada DD = Decodificador de 2 estaciones y electroválvula incorporada E = Electroválvula incorporada * Se convierte en Válvula hidráulica incorporada		25 a 73 = G995 boquilla instalada* * SSU = #25 o #53		P8 = 80 PSI (boquillas 25 a 53) P1 = 100 PSI (boquillas 53 a 73) P2 = 120 PSI (boquilla 73) * SSU = P8/#25 P8/#53		S = SSU* * Unidad de almacenamiento estándar