

FICHA TÉCNICA

Gotero regulable R70



Características

- Fabricado con materiales de gran durabilidad, no corrosivos, que aseguran una larga vida.
- Caudal ajustable de 1 a 70 L/H según la presión aplicada.
- Mínima filtración requerida de 200 micrón.
- Radio de emisión de 5 a 45 cms.

DESCRIPCIÓN

Ideal para instalaciones con árboles, arbustos, maceteros y flores. Es especial para aplicaciones de agua en zonas estrechas, como pasillos, y permite su instalación de forma fácil y sencilla. Además, su estructura le permite ser desmontado para su inspección y limpieza.



Click/ Caudal	Longitud de ramal máximo según caudal:					
	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00
16	18	22	25	29	33	40
8	28	34	39	45	51	60
6	34	42	48	53	61	73
4	44	52	62	69	85	103
2	70	85	98	110	125	152

Longitudes de ramal dadas para longitudes terreno con pendiente cero y variación de caudal 15%.

Relación Caudal/Presión en función de los click								
Click Presión Kg/cm ²	2	8	12	16	20	24	28	32
	Caudal L/H							
0.5	4	10	19	25	30	35	40	44
1	9	16	30	39	46	52	59	67
1.5	12	23	40	52	61	70	79	89
2	14	25	45	60	69	78	88	96
2.5	17	28	51	67	78	90	100	112

1 Vuelta = 16 Click.